



## Données techniques

51408

Butées à billes simple effet

### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Marque</b>                          | NTN     |
| <b>d - Diamètre Intérieur</b>          | 40 mm   |
| <b>D - Diamètre Extérieur</b>          | 90 mm   |
| <b>T - Hauteur de butée</b>            | 36 mm   |
| <b>rs - Rayon mini de Raccordement</b> | 1.1 mm  |
| <b>Masse</b>                           | 1.08 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ca - Capacité charge axiale dynamique</b>        | 112 kN      |
| <b>C0a - Capacité charge axiale statique</b>        | 205 kN      |
| <b>Cua - Charge axiale limite à la fatigue</b>      | 9.25 kN     |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 2500 tr/min |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 1700 tr/min |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | -40 °C      |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 120 °C      |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>  | 60 mm |
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b> | 70 mm |

