





## Données techniques

### 7005

Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

Roulement à billes à contact oblique, cage polyamide

## VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 25 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                             | 47 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 12 mm    |
| a - Position Point Application Charges             | 16.5 mm  |
| - Angle de contact                                 | 30 °     |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 0.6 mm   |
| r1s - Rayon mini de Raccordement                   | 0.3 mm   |
| Classe de Jeu Radial                               | CN       |
| Masse                                              | 0.093 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 11.9 kN      |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 6.85 kN      |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 0.535 kN     |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile   | 21000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 16000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | -20 °C       |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 120 °C       |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 29.5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE  | 42.5 mm |
| Db max - Diamètre max épaulement BE  | 44.5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement      | 0.3 mm  |



## DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement

0.6 mm

## INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

|     | e    | Roulement seul ou association DT |   |             |      | Association DB ou DF |      |             |      |
|-----|------|----------------------------------|---|-------------|------|----------------------|------|-------------|------|
|     |      | Fa / Fr ≤ e                      |   | Fa / Fr > e |      | Fa / Fr ≤ e          |      | Fa / Fr > e |      |
|     |      | X                                | Y | X           | Y    | X                    | Y    | X           | Y    |
| 30° | 0.8  | 1                                | 0 | 0.9         | 0.76 | 1                    | 0.78 | 0.63        | 1.24 |
| 40° | 1.14 |                                  |   | 0.35        | 0.57 |                      | 0.55 | 0.57        | 0.93 |

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

| a   | Roulement seul ou association DT |                | Association DB ou DF |                |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|     | X <sub>0</sub>                   | Y <sub>0</sub> | X <sub>0</sub>       | Y <sub>0</sub> |
| 30° | 0.5                              | 0.33           | 1                    | 0.66           |
| 40° |                                  | 0.26           |                      | 0.52           |

Dans le cas de roulement seul ou association DT :Si  $P_0 < F_r$ , alors considérer  $P_0 = F_r$ 