



Brand of NTN corporation

## Données techniques

# LUBER READY HIGH TEMP MP

Ready



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT

Type de lubrifiant	Graisse
Consistance	2
Huile de base	Synthétique
Epaississant	Polyurée
Température max d'utilisation lubrifiant	180 °C
Température min d'utilisation lubrifiant	-40 °C
Viscosité à 100°C	12 cst
Viscosité à 40°C	80 cst

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

Certification ATEX	Oui/Yes
Contenance	125 cm <sup>3</sup>
Diamètre	58 mm
Durée de distribution	1 à 12 mois
Entraînement	Electrochimique
Longueur	117 mm
Masse	0.215 kg
Pression max	5 bar
Pression maxi	5 bar
Température max d'utilisation	60 °C



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

<b>Température min d'utilisation</b>	-20 °C
<b>Type de lubrifiant</b>	High Temp MP

